

# Serie JV300 Plus



Impresora gran formato

1,40 m

1,60 m

## Impresoras de alta calidad, para alta performance

Las impresoras de inyección de tinta de la serie JV300 Plus ofrecen una increíble gama de aplicaciones. Las tintas solventes, con su gamut de colores amplio, le permiten lograr muchos proyectos, desde reproducción de arte, decoración de paredes e impresionantes retroiluminaciones, hasta envolturas de vehículos y exhibiciones al aire libre. Puede también elegir las tintas de sublimación, que permiten crear prendas vibrantes, textiles únicos para decoración de hogar o letreros en tela.

- Altas velocidades de impresión: hasta 105,9 m<sup>2</sup>/h
- Impresión de alta calidad con resoluciones de hasta 1,440 dpi
- Opción de configurar para tinta solvente o de sublimación
- Unidad de chequeo de boquillas y sistema de recuperación de boquillas
- Calentador inteligente con tres áreas: preimpresión, impresión y posimpresión
- Cartuchos de tinta de 600 ml reutilizables y rellenables
- La función ID Cut permite operaciones de corte eficientes, cuando se combina con el plóter CG-FXII Plus
- Conexión ethernet
- Sistema de pases avanzado (MAPS: Mimaki Advanced Pass System) entrega colores parejos y gradados suaves
- Nuevo diseño de la unidad de recogida

# Mimaki Serie JV300 Plus

<b>Cabezal</b>	Piezo eléctrico (2 cabezales escalonados por color)	
<b>Resolución de impresión</b>	360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1080 dpi, 1440 dpi	
<b>Velocidad de impresión (4 colores)</b>	JV300-130 Plus	92,1 m <sup>2</sup> /h
	JV300-160 Plus	105,9 m <sup>2</sup> /h
<b>Ancho máximo de impresión</b>	JV300-130 Plus	1361 mm
	JV300-160 Plus	1610 mm
<b>Ancho máximo del sustrato</b>	JV300-130 Plus	1371 mm
	JV300-160 Plus	1620 mm
<b>Tipo de tinta / Color</b>	Solvente SS21: C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, Or, W / Solvente BS4: C, M, Y, K	
	Solvente ES3: C, M, Y, K, Lc, Lm, W	
	Sublimación Sb54: B, M, Y, K, Lb, Lm	
<b>Paquetes de tinta</b>	SS21: 600ml, 2 litros; tinta W (blanco): 220ml / BS4: 600ml, 2 litros	
	ES3: cartuchos de 440ml; 220ml para W (blanco)	
	Sb54: 440ml y 2 litros	
<b>Espesor del sustrato</b>	hasta 1,0 mm	
<b>Peso del rollo de sustrato</b>	40 kg	
<b>Certificaciones</b>	VCCI class A, FCC class A, ETL UL 60950	
	CE Marking (EMC, Low voltage, and Machinery directive)	
	CB, RoHS, REACH, Energy Star, RCM, EAC	
<b>Connectividad</b>	Ethernet, USB 2.0	
<b>Suministro eléctrico</b>	Monofásico (AC100 – 120V / AC200 – 240V) x2, 50 / 60 Hz ± 1Hz	
<b>Consumo eléctrico</b>	AC100V: 1.44kW x2 o menos / AC200V: 1.92kW x2 o menos	
<b>Condiciones operativas</b>	Temperatura: 20 – 30 °C	
	Humedad: 35 – 65% Rh (sin condensación)	
<b>Dimensiones (ancho x profundidad x altura)</b>	JV300-130 Plus	2525 x 700 x 1392 mm
	JV300-160 Plus	2775 x 700 x 1392 mm
<b>Peso</b>	JV300-130 Plus	170 kg
	JV300-160 Plus	200 kg

wide format inkjet printer

1,40 m

1,60 m

Para mejores resultados, siempre use tintas originales de Mimaki.



<b>Celupal Worldwide Industries</b> Tel.: 01 561 203 2149 info@celupal.com		<b>Corporativo</b> Tel.: +52 (55) 2625 2990 info@celupal.com		<b>Celupal Monterrey</b> Tel.: +52 (81) 1936 6074 monterrey@celupal.com		<b>Sucursal Toluca</b> Tel.: +52 (722) 283 1039 toluca@celupal.com	
<b>Sucursal Querétaro</b> Tel.: +52 (442)340 7722 queretaro@celupal.com		<b>Sucursal Guadalajara</b> Tel.: +52 (33) 3619 5046 guadalajara@celupal.com		<b>Sucursal Mérida</b> Tel.: +52 (999) 946 0908 merida@celupal.com		<b>Sucursal Algarín</b> Tel.: +52 (55) 5530 4456 algarin@celupal.com	
		<b>Sucursal Chihuahua</b> Tel.: +52 (614) 417 0071 chihuahua@celupal.com		<b>Sucursal Cancún</b> Tel.: +52 (998) 206 8489 cancan@celupal.com			

Velocidades de impresión basadas en pruebas hechas en fábrica. Producción total depende del RIP, tamaño del archivo, resolución de impresión, cobertura de la tinta, velocidad de la conexión a la red, etc. Para mejores resultados, siempre use tintas originales de Mimaki. Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo.

Por favor visite: [www.mimakiusa.com](http://www.mimakiusa.com)

Mimaki is a trademark of Mimaki Engineering Co. Ltd. Copyright 2019, Mimaki USA, Inc.

Rev. 10/02/19